








































## Датчики цифровых лабораторий ЛабДиск

Символ	Датчик	Диапазон измерений Макс. погрешность	Дополнительные принадлежности*	 Gensci	 Enviro	 Physio	 BioChem
	Датчик температуры окружающей среды	от -10 до 50 °C ±1 °C	Не требуются	1	1	1	1
	Датчик температуры исследуемой среды	от -25 до 125 °C ±2 °C	Зонд в корпусе из нержавеющей стали 	1	1	1	1
	ИК-датчик температуры	от -70 до 380 °C ±2 °C	Не требуются		1		
	Датчик температуры/термопара	от -200 до 1200 °C ±2 %	Термопарный зонд 				1
	Барометр	от 300 до 1100 мБар ±2.5 мБар	Не требуются		1	1	1
	Датчик давления газа	от 0 до 300 кПа ±2.5 кПа	Пластмассовая трубка 	1		1	1
	Датчик относительной влажности	от 0 до 100% ±6 %	Не требуются	1	1		1
	Датчик освещенности	от 0 до 55 000 лк ±15 %	Не требуются	1		1	1
	Датчик УФ-излучения	от 0 до 400 мВт/м² ±5 %	Не требуются		1		
	Колориметр	Прозрачность от 10 до 90% (3 цвета) ±5 %	Набор кювет 		1		1
	Датчик мутности (турбидиметр)	от 0 до 1000 NTU* ±10 %	Набор кювет 		1		1
	Датчик расстояния	от 0,4 до 10 м ±2 %	Не требуются	1		1	
	Датчик ускорения	от -8 до 8 g (3 оси) ±3 %	Не требуются			1	
	GPS-приемник	Координаты, скорость перемещения, дата и время ±3 м	Не требуются	1	1	-	1
	Микрофон/ Уровень звука	от 0 до 5 В/58 до 93 dB ±2 % (±4 дБ)	Не требуются	1	1	1	
	Датчик электрического напряжения	от -30 до 30 В ±2 %	Кабель 	1		1	
	Датчик электрического напряжения (низковольтный)	от -500 до 500 мВ ±2 %	Кабель 			1	
	Датчик силы тока	от -1 до 1 А ±2 %	Кабель 	1		1	
	Датчик электропроводности	от 0 до 20 мс ±2 %	Измерительный электрод 				1
	Датчик pH	от 0 до 14 pH ±2 %	Измерительный электрод 	1	1		1
	Датчик растворенного кислорода	от 0 до 14 мг/л ±8 %	Измерительный электрод 		1		1
	Датчик частоты сердечных сокращений	от 0 до 200 уд/мин ±1 уд/мин	Клипса на ухо 				1
	Универсальный порт для внешних датчиков	от 0 до 5В (на входе) ±2 %	Адаптер универсального порта	1	1	2	1

\*Дополнительные принадлежности входят в комплекты поставки ЛабДисков.

*Производитель оставляет за собой право изменять состав датчиков*